**Opis:**

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia instalacji.
Kolanko przystosowane pod pokrywę PKKC i PKKCZM.
Kolanko pasuje do systemu koryt perforowanych KP.

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011).

Na zamówienie:

blacha nierdzewna.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Tabele znajdują się na odwrocie



Kolanko Korytka Ciężkiego [mm]				
Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Grubość	Wymiar C
KKC 35B35-15	35	35	1,5	260
KKC 50B35-15	50	35	1,5	275
KKC 100B35-15	100	35	1,5	325
KKC 200B35-15	200	35	1,5	425
KKC 300B35-15	300	35	1,5	525
KKC 400B35-15	400	35	1,5	625
KKC 500B35-15	500	35	1,5	725
KKC 600B35-15	600	35	1,5	825
KKC 100B60-15	100	60	1,5	325
KKC 200B60-15	200	60	1,5	425
KKC 300B60-15	300	60	1,5	525
KKC 400B60-15	400	60	1,5	625
KKC 500B60-15	500	60	1,5	725
KKC 600B60-15	600	60	1,5	825