

**Opis:**

Konstrukcja nośna do montażu tras kablowych mocowana do sufitu lub podłogi. Do konstrukcji stosować można: WPKT-U13, WYSM, WSSM, WYSL, WZL.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011).

Na zamówienie:

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

| KSW-P2 [mm] | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nr kat. | Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar E | Wymiar F | Wymiar G |
| 786224 | KSW-P2-200 | 200 | 147 | 100 | 60 | 29 | 55 | 36 |
| 786225 | KSW-P2-300 | 300 | 147 | 100 | 60 | 29 | 55 | 36 |
| 786226 | KSW-P2-400 | 400 | 147 | 100 | 60 | 29 | 55 | 36 |
| 786227 | KSW-P2-500 | 500 | 147 | 100 | 60 | 29 | 55 | 36 |
| 786228 | KSW-P2-600 | 600 | 147 | 100 | 60 | 29 | 55 | 36 |
| 786229 | KSW-P2-800 | 800 | 147 | 100 | 60 | 29 | 55 | 36 |
| 786230 | KSW-P2-1000 | 1000 | 147 | 100 | 60 | 29 | 55 | 36 |
| 786231 | KSW-P2-1500 | 1500 | 147 | 100 | 60 | 29 | 55 | 36 |