

**Opis:**

Konstrukcja nośna do montażu tras kablowych mocowana do sufitu lub podłogi. Do konstrukcji stosować można: WYSM, WSSM, WYSL.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011).

Na zamówienie:

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

KSW-P4 [mm]

Nr kat.	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Wymiar E	Wymiar F	Wymiar G
786232	KSW-P4-200	200	160	100	125	65	41	36
786233	KSW-P4-300	300	160	100	125	65	41	36
786234	KSW-P4-400	400	160	100	125	65	41	36
786235	KSW-P4-500	500	160	100	125	65	41	36
786236	KSW-P4-600	600	160	100	125	65	41	36
786237	KSW-P4-800	800	160	100	125	65	41	36
786238	KSW-P4-1000	1000	160	100	125	65	41	36
786239	KSW-P4-1500	1500	160	100	125	65	41	36
786240	KSW-P4-2000	2000	160	100	125	65	41	36
786241	KSW-P4-3000	3000	160	100	125	65	41	36