

**Opis:**

Kształtownik jest stosowany do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek lub korytek, oraz jako element wsporczy do wsporników.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346:2011).

Na zamówienie:

blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011),

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Kształtownik Montażowy [mm]

Nr kat.	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar L	Grubość
786140	KTM 32B17-110-15	32	17	8	2000	1,5
786141	KTM 32B17-200-15	32	17	8	2000	1,5
786142	KTM 32B17-300-15	32	17	8	2000	1,5
786143	KTM 32B17-400-15	32	17	8	3000	1,5
786144	KTM 32B17-500-15	32	17	8	3000	1,5
786145	KTM 32B17-600-15	32	17	8	3000	1,5
786146	KTM 32B17-700-15	32	17	8	2000	1,5
786147	KTM 32B17-800-15	32	17	8	2000	1,5
786148	KTM 32B17-900-15	32	17	8	2000	1,5
786149	KTM 32B17-1000-15	32	17	8	3000	1,5
786150	KTM 32B17-1500-15	32	17	8	3000	1,5
786151	KTM 32B17-2000-15	32	17	8	3000	1,5
786152	KTM 32B17-3000-15	32	17	8	3000	1,5