

**Opis:**

Kształtownik jest stosowany do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek lub korytek, oraz jako element wsporczy do wsporników.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346:2011).

Na zamówienie:

blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011),

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Kształtownik U03 [mm]

Nr kat.	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Grubość	Wartość L	Max. obc. [kg]
789858	KTU03 100-1,2	40	20	1,2	100	4414
789859	KTU03 200-1,2	40	20	1,2	200	2942
789860	KTU03 300-1,2	40	20	1,2	300	1308
789861	KTU03 400-1,2	40	20	1,2	400	736
789862	KTU03 500-1,2	40	20	1,2	500	471
789863	KTU03 600-1,2	40	20	1,2	600	356
789864	KTU03 700-1,2	40	20	1,2	700	240
789865	KTU03 800-1,2	40	20	1,2	800	193
789866	KTU03 900-1,2	40	20	1,2	900	146
789867	KTU03 1000-1,2	40	20	1,2	1000	118
789868	KTU03 1500-1,2	40	20	1,2	1500	74
789869	KTU03 2000-1,2	40	20	1,2	2000	30
789870	KTU03 3000-1,2	40	20	1,2	3000	13
789871	KTU03 100-1,5	40	20	1,5	100	5517
786077	KTU03 200-1,5	40	20	1,5	200	3678
786078	KTU03 300-1,5	40	20	1,5	300	1635
786079	KTU03 400-1,5	40	20	1,5	400	920
786080	KTU03 500-1,5	40	20	1,5	500	589
789872	KTU03 600-1,5	40	20	1,5	600	445
786081	KTU03 700-1,5	40	20	1,5	700	300
789873	KTU03 800-1,5	40	20	1,5	800	241
786082	KTU03 900-1,5	40	20	1,5	900	182
786083	KTU03 1000-1,5	40	20	1,5	1000	147
789874	KTU03 1500-1,5	40	20	1,5	1500	92
786084	KTU03 2000-1,5	40	20	1,5	2000	37
786085	KTU03 3000-1,5	40	20	1,5	3000	16
786086	KTU03 200-2,0	40	20	2,0	200	4714
786087	KTU03 300-2,0	40	20	2,0	300	2095
786088	KTU03 400-2,0	40	20	2,0	400	1178
786089	KTU03 500-2,0	40	20	2,0	500	754
789875	KTU03 600-2,0	40	20	2,0	600	570
786090	KTU03 700-2,0	40	20	2,0	700	385
789876	KTU03 800-2,0	40	20	2,0	800	309
786091	KTU03 900-2,0	40	20	2,0	900	233
786092	KTU03 1000-2,0	40	20	2,0	1000	189
789877	KTU03 1500-2,0	40	20	2,0	1500	118
786093	KTU03 2000-2,0	40	20	2,0	2000	47
786094	KTU03 3000-2,0	40	20	2,0	3000	21