

**Opis:**

Kształtownik jest stosowany do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek lub korytek, oraz jako element wsporczy do wsporników.

**Materiał:**

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346:2011).

Na zamówienie:

blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011),

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Kształtownik U13 [mm]

Nr kat.	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Grubość	Wartość L	Max. obc. [kg]
789878	KTU13 100-1,2	40	40	1,2	100	9932
789879	KTU13 200-1,2	40	40	1,2	200	6621
789880	KTU13 300-1,2	40	40	1,2	300	2942
789881	KTU13 400-1,2	40	40	1,2	400	1655
789882	KTU13 500-1,2	40	40	1,2	500	1059
789883	KTU13 600-1,2	40	40	1,2	600	800
789884	KTU13 700-1,2	40	40	1,2	700	540
789885	KTU13 800-1,2	40	40	1,2	800	434
789886	KTU13 900-1,2	40	40	1,2	900	327
789887	KTU13 1000-1,2	40	40	1,2	1000	265
789888	KTU13 1500-1,2	40	40	1,2	1500	166
789889	KTU13 2000-1,2	40	40	1,2	2000	66
789890	KTU13 3000-1,2	40	40	1,2	3000	30
789891	KTU13 100-1,5	40	40	1,5	100	12414
786097	KTU13 200-1,5	40	40	1,5	200	8276
786098	KTU13 300-1,5	40	40	1,5	300	3678
786099	KTU13 400-1,5	40	40	1,5	400	2069
786100	KTU13 500-1,5	40	40	1,5	500	1324
789892	KTU13 600-1,5	40	40	1,5	600	1000
786101	KTU13 700-1,5	40	40	1,5	700	676
789893	KTU13 800-1,5	40	40	1,5	800	543
786102	KTU13 900-1,5	40	40	1,5	900	409
786103	KTU13 1000-1,5	40	40	1,5	1000	331
789894	KTU13 1500-1,5	40	40	1,5	1500	107
786104	KTU13 2000-1,5	40	40	1,5	2000	83
786105	KTU13 3000-1,5	40	40	1,5	3000	37
786106	KTU13 200-2,0	40	40	2,0	200	10811
786107	KTU13 300-2,0	40	40	2,0	300	4805
786106	KTU13 400-2,0	40	40	2,0	400	2703
786109	KTU13 500-2,0	40	40	2,0	500	1730
789895	KTU13 600-2,0	40	40	2,0	600	1307
786110	KTU13 700-2,0	40	40	2,0	700	883
789896	KTU13 800-2,0	40	40	2,0	800	709
786111	KTU13 900-2,0	40	40	2,0	900	534
786112	KTU13 1000-2,0	40	40	2,0	1000	432
789897	KTU13 1500-2,0	40	40	2,0	1500	270
786113	KTU13 2000-2,0	40	40	2,0	2000	108
786114	KTU13 3000-2,0	40	40	2,0	3000	48