**Opis:**

Element montażowy do mocowania koryt KP i KB na prętach gwintowanych.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346:2011).

Na zamówienie:


blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011),

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Tabele znajdują się na odwrocie



Wieszak Wsuwany do Korytek [mm]

Nr kat.	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Grubość	Max. obc. [kg]
789600	WWDK-50B42	50	42	1,5	107,5
789601	WWDK-80B42	80	42	1,5	56,4
789602	WWDK-100B42	100	42	1,5	42,8
789603	WWDK-120B42	120	42	1,5	34,4
789604	WWDK-150B42	150	42	1,5	26,6
789605	WWDK-200B42	200	42	1,5	19,3
789606	WWDK-250B42	250	42	1,5	15,1
789607	WWDK-300B42	300	42	1,5	12,5
789608	WWDK-50B50	50	50	1,5	107,5
789609	WWDK-80B50	80	50	1,5	56,4
789610	WWDK-100B50	100	50	1,5	42,8
789611	WWDK-120B50	120	50	1,5	34,4
789612	WWDK-150B50	150	50	1,5	26,6
789613	WWDK-200B50	200	50	1,5	19,3
789614	WWDK-250B50	250	50	1,5	15,1
789615	WWDK-300B50	300	50	1,5	12,5
789617	WWDK-80B60	80	60	1,5	56,4
789618	WWDK-100B60	100	60	1,5	42,8
789619	WWDK-120B60	120	60	1,5	34,4
789620	WWDK-150B60	150	60	1,5	26,6
789621	WWDK-200B60	200	60	1,5	19,3
789622	WWDK-250B60	250	60	1,5	15,1
789623	WWDK-300B60	300	60	1,5	12,5
789626	WWDK-100B80	100	80	1,5	42,8
789627	WWDK-120B80	120	80	1,5	34,4
789628	WWDK-150B80	150	80	1,5	26,6
789629	WWDK-200B80	200	80	1,5	19,3
789630	WWDK-250B80	250	80	1,5	15,1
789631	WWDK-300B80	300	80	1,5	12,5
789634	WWDK-100B100	100	100	1,5	42,8
789635	WWDK-120B100	120	100	1,5	34,4
789636	WWDK-150B100	150	100	1,5	26,6
789637	WWDK-200B100	200	100	1,5	19,3
789638	WWDK-250B100	250	100	1,5	15,1
789639	WWDK-300B100	300	100	1,5	12,5