**Opis:**

Prowadzenie instalacji kablowych - zastosowanie przemysłowe.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346:2011).


Na zamówienie:

blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011),

blacha nierdzewna.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Tabele znajdują się na odwrocie



Drabinka kablowa Ciężka [mm]					
Nr kat.	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Grubość	Wymiar L
783281	DKC 100B150-15	100	150	1,5	3000
783282	DKC 150B150-15	150	150	1,5	3000
783283	DKC 200B150-15	200	150	1,5	3000
783284	DKC 250B150-15	250	150	1,5	3000
783285	DKC 300B150-15	300	150	1,5	3000
783286	DKC 400B150-15	400	150	1,5	3000
783287	DKC 500B150-15	500	150	1,5	3000
783288	DKC 600B150-15	600	150	1,5	3000
783305	DKC 100B150-20	100	150	2,0	3000
783306	DKC 150B150-20	150	150	2,0	3000
783307	DKC 200B150-20	200	150	2,0	3000
783308	DKC 250B150-20	250	150	2,0	3000
783309	DKC 300B150-20	300	150	2,0	3000
783310	DKC 400B150-20	400	150	2,0	3000
783311	DKC 500B150-20	500	150	2,0	3000
783312	DKC 600B150-20	600	150	2,0	3000